


**S級**  
認定品

総務省消防庁告示第5号(2006年)

消防用設備等認定品(HP-030号) | **S50・100・200級**

発光輝度  
高 低



認定証

附属書



認定証票

高輝度蓄光式誘導標識の試験基準に準ずる

耐摩耗性	耐水性	耐燃性	耐薬品性
JIS H8682-1	JIS Z9107	JIS K7201-1 JIS K7201-2	JIS A5209の7.13
合格	合格	合格	合格

※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

試験データ ■ HP-030号 | SSNシリーズ(S50・S100・S200級)

動起照度 (lx) 動起時間(20分)	動起条件 蛍光灯(常光源) 20分間照射	
	20分後の輝度 (mcd/m <sup>2</sup> )	60分後の輝度 (mcd/m <sup>2</sup> )
50	163	53
100	286	90
200	408	127
300	480	152
400	554	183

※数値は測定値であり、保証値ではありません。

高輝度蓄光通路誘導標識 | 共通仕様 ●PETステッカー



364961 SSN961	H120 W120 (mm)	¥22,000
364951 SSN951	H150 W150 (mm)	¥38,000



364962 SSN962	H120 W120 (mm)	¥22,000
364952 SSN952	H150 W150 (mm)	¥38,000



364963 SSN963	H120 W120 (mm)	¥22,000
364953 SSN953	H150 W150 (mm)	¥38,000


高輝度蓄光避難口誘導標識 | 共通仕様 ●PETステッカー



364805 SSN805	H120 W120 (mm)	¥22,000
364860 SSN860	H150 W150 (mm)	¥38,000
364815 SSN815	H200 W200 (mm)	¥41,000

高輝度蓄光式誘導標識専用プレート(天井用 L型)

共通仕様 ●白色エンビ ●曲げしろ40mm ●t1mm ●4mmφ穴×2 ※ビスは付属しておりません。



377010	H130 W384 (mm)	¥2,200
TEP1236	H120 W360 (mm) 標識用	
377009	H110 W324 (mm)	¥2,000
TEP1030	H100 W300 (mm) 標識用	

※標識別売

高輝度蓄光式誘導標識専用プレート(壁面用) | 共通仕様 ●透明エンビ ●t1mm ●4mmφ穴×4 ※ビスは付属しておりません。



377005	H130 W384 (mm)	¥1,800
KEP1236	H120 W360 (mm) 標識用	
377004	H110 W324 (mm)	¥1,500
KEP1030	H100 W300 (mm) 標識用	

※標識別売



377007	H160 W174 (mm)	¥1,500
KEP1515	H150 W150 (mm) 標識用	
377008	H210 W224 (mm)	¥1,800
KEP2020	H200 W200 (mm) 標識用	

※標識別売

※ご注文の際は、6桁数字にてお願いします。表示価格・消費税は含まれておりません。

高輝度蓄光式誘導標識

S級認定品

A級認定品

B級認定品

C級認定品

非消防認定品

中輝度蓄光

高輝度蓄光テープ

JDクラス

JCクラス

安心光シリーズ・その他

屋外高輝度蓄光標識