



(注) ① Aブレード、② Bブレードは、溶融亜鉛めっき後、アクリル樹脂塗料を全面に附着塗装したものである。
色は茶色(日本塗料工業会発行 1989年P版塗料用標準色見本帳 P29-255相当)とする。

種類	(D)適用径範囲	調節穴数	
		Aブレード	Bブレード
4BD-HD-17T7ラウン	φ170-φ265	3	3
4BD-HD-23T7ラウン	φ230-φ325	3	3
4BD-HD-30T7ラウン	φ300-φ410	4	4

表面処理 溶融亜鉛めっき

6	バネ鋼	2	SWRH	M16R
5	六角ナット	4	SWCH	M16
4	六角ボルト	2	SWCH	M16×50
3	角規調整ボルト	2	SWCH	M16×110
2	Bブレード	2	SAPH400	13.2 純鋳鉄
1	Aブレード	2	SAPH400	13.2 純鋳鉄
番号	品名整理番号	個数	材質	備考
図番	仕-92-3-16	品名整理番号 4BD-HD-11T7ラウン		

△ H4.3	△	△	△
仕-153	△	△	△
公差 (mm)	公差 (mm)	公差 (mm)	公差 (mm)
公差 (mm)	公差 (mm)	公差 (mm)	公差 (mm)

材質	図名
自在バンド	仕様図
公差 (mm)	公差 (mm)
公差 (mm)	公差 (mm)

アイワコチ株式会社